

Multi usages



CLI04517

+60
-15
°C



Simulants A,B,C

- ✓ jus de fruits
- ✓ vins

Tube monocouche économique en PVC souple transparent

APPLICATIONS

- Passage de produits alimentaires faiblement alcoolisés et non gras (non-compatible avec les produits laitiers)
- Utilisation comme gaine de protection

SECTEURS D'ACTIVITÉ

- Industrie en général

Marquage : (EU) N° 10/2011 Sim. A, B, C [N° lot]

RACCORDS

Raccords à embout cannelé ou à olive avec colliers à bande ou à oreille(s). Le sertissage est à proscrire. Bien veiller avant montage à ce que l'embout ne soit pas blessant pour le tube intérieur (cas notamment des raccords mal ébavurés donc coupants).

TENUE CHIMIQUE

Voir tableau pages 89 à 92 colonne A.

Ne résiste pas aux hydrocarbures.

Choisir plutôt dans ce cas le TUBE PU CALIBRE (page 33).

mm	± mm	mm	mm	± mm	g/m	Transparent		
						25 m	50 m	100 m
4	+/- 0,2	6	1	+/- 0,2	19			X
4	+/- 0,2	7	1,5	+/- 0,2	31		X	
5	+/- 0,2	8	1,5	+/- 0,2	37		X	
6	+/- 0,3	9	1,5	+/- 0,2	43		X	
7	+/- 0,4	10	1,5	+/- 0,2	49		X	
8	+/- 0,4	10	1	+/- 0,2	34		X	
8	+/- 0,4	11	1,5	+/- 0,2	54		X	
8	+/- 0,5	12	2	+/- 0,2	75		X	
9	+/- 0,5	12	1,5	+/- 0,2	60		X	X
10	+/- 0,5	13	1,5	+/- 0,2	66		X	
10	+/- 0,5	14	2	+/- 0,2	90		X	
10	+/- 0,5	16	3	+/- 0,3	147		X	
12	+/- 0,5	15	1,5	+/- 0,3	77		X	
12	+/- 0,5	16	2	+/- 0,3	106		X	
13	+/- 0,6	17	2	+/- 0,3	114		X	
15	+/- 0,8	19	2	+/- 0,3	130		X	
15	+/- 0,8	21	3	+/- 0,3	204		X	
16	+/- 0,8	20	2	+/- 0,3	138		X	
16	+/- 0,8	21	2,5	+/- 0,3	176		X	
19	+/- 0,8	24	2,5	+/- 0,3	205		X	
20	+/- 0,8	26	3	+/- 0,3	260		X	
25	+/- 1,0	31	3	+/- 0,3	317	X		
30	+/- 1,0	37	3,5	+/- 0,4	442	X		
38	+/- 1,0	48	5	+/- 0,5	818	X		