

EUROCLEAR XS/2

Inhibiteur de corrosion universel également adapté pour le zinc, le cuivre et l'aluminium



Description et utilisation du produit

EUROCLEAR XS / 2 est un produit à action anticorrosion utile pour la protection des circuits de chauffage avec eau chaude et boucles fermées de refroidissement et de conditionnement. XS / 2 est capable de protéger les installations nouvelles ainsi que les installations déjà en service, qu'elles soient alimentées en eau dure, naturellement douce ou adoucie. Le XS / 2 est un produit à base d'amines filmantes capables de former une interface métal-eau (sur les parois métalliques en contact avec l'eau en circulation) un film moléculaire organique protecteur qui, en plus de prévenir l'apparition de phénomènes de corrosion, nuit à l'adhérence des sels incrustants. Est compatible avec les matériaux plastiques et élastomères utilisés dans les systèmes de chauffage. XS / 2 peut également être utilisé dans des systèmes avec des composants en aluminium ou en alliages légers. Le produit peut être introduit dans le système à l'aide de la POMPE XS ou avec l'injecteur THERMOMIX. Dans le cas de systèmes en mauvais état de fonctionnement, corrodés, incrustés ou en tout cas pour systèmes en fonctionnement depuis longtemps, il est conseillé de procéder à une réhabilitation préventive en utilisant les détartrants de la série EURO.

Dosage

Le dosage est de 1 l de produit pour 100 l d'eau circulant dans le système. Vérifiez périodiquement la concentration recommandée à l'aide du XS KIT (2-3).

Caractéristiques physico-chimiques du produit

État physique:	liquide
Odeur :	caractéristique
pH :	11
pH (sol. 1%):	9,5-10
Densité:	1,002 g/cm3

Conditionnement

Bouteille de 1 kg.
Bouteille de 10 kg.

Mises en garde

la société n'est pas responsable de la mauvaise utilisation du produit. Évitez d'utiliser le produit où il existe un conditionneur chimique d'origine différente. Stockez le produit dans un environnement approprié, loin des sources de chaleur ou de gel. Pour tout transvasement, utilisez des contenants en polyéthylène. Ne mettez pas le produit en contact direct avec des acides forts et des substances oxydantes. Tenir hors de la portée des enfants et des animaux. Tenir à l'écart des substances alimentaires et produits chimiques en général. Fermez toujours les flacons après utilisation.