

Electrovannes inox NF vapeur

Code

Electrovanne vapeur 3/8"

ELV40002

Electrovanne vapeur 1/2"

ELV40004

Electrovanne vapeur 3/4"

ELV40006

Electrovanne vapeur 1"

ELV40008

Electrovanne vapeur 1"1/4



ELV40010

Electrovanne vapeur 1"1/2

ELV40012



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Modèle	ELV40002	ELV40004	ELV40006	ELV40008	ELV40010	ELV40012	ELV40014
Diamètre Raccord	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Diamètre passage	15mm	15mm	20mm	25mm	35mm	35mm	50mm
Pression différentielle max.	25	25	25	25	25	25	25
Valeur CV	4.5	4.5	9.3	13.2	16	26	48
Dim. A mm	75	75	85	100	120	120	150
Dim. C mm	129	129	141	148	168	168	190
Viscosité fluide	Moins de 50 CST						
Fluide	Vapeur						
Pression fonctionnement	0.5 ~ 10 bar						
Pression maxi	10 bar						
Température maxi	5°C ~ 180°C						
Tension	+/- 10% - AC230V						
Matériel corps	Acier inox						
Membrane	Teflon						
Mode opération	Action directe						
Type	Normalement fermée						

PIÈCES DE RECHANGES POUR VANNES

Modèle	ELV40002	ELV40004	ELV40006	ELV40008	ELV40010	ELV40012	ELV40014
Référence bobine 220 V	ELV80515	ELV80515	ELV80515	ELV80515	ELV80515	ELV80515	ELV80515
Référence bobine 110 V	-	-	-	-	-	-	-
Référence bobine AC 48 V	-	-	-	-	-	-	-
Référence bobine AC 24 V	-	-	-	-	-	-	-
Référence bobine AC 12 V	-	-	-	-	-	-	-
Référence bobine DC 24 V	ELV81515	ELV81515	ELV81515	ELV81515	ELV81515	ELV81515	ELV81515
Référence bobine DC 12 V	ELV81530	ELV81530	ELV81530	ELV81530	ELV81530	ELV81530	ELV81530
Référence membrane NBR	-	-	-	-	-	-	-
Référence membrane EPDM	-	-	-	-	-	-	-
Référence membrane VITON	-	-	-	-	-	-	-