


Caratteristiche tecniche / Technical characteristics

Campo di regolazione / Temperature range	0 ÷ 90 °C	
Tolleranza / tolerance	temp. min. ±6 °C	temp. max. ±4 °C
Differenziale / differential	6±2 °C	
Rotazione perno termostato / Thermostat pin rotation	↗ 270	
Coperchio / Cover	RAL 7035	
Base, manopola, passacavi / Base, knob, cable gland	RAL 7042	
Portata nominale dei contatti / Contacts rating	16 (4)A 250V ~	6 (1)A 400V ~
Classe di isolamento / Insulation grade	I	
Gradiente termico / Thermal gradient	1°C/min	
Tensione impulsiva nominale / Rated impulsive voltage	4 kV	
Limite di temperatura della testa di comando / Temperature limit of thermostat head	T 85	
Utilizzare conduttori resistenti al calore almeno / To apply heat resistant conductors of minimum	T 140°C	
Messa a terra del dispositivo: / Device earthing:	morsetti a vite / screw clamp	
Montaggio / Assembly	Fissaggio mediante guaina filettata / Fixing through threaded sheath	
Grado di protezione/Protection grade	IP43	
Con pezzo orizzontale o verticale con passacavo verso il basso / Horizontally mounted or vertically with the cable gland downwards		
Tipo di azione/Type of action	1B	
Situazione di inquinamento del dispositivo di comando / Pollution level of the control device	2	
Omologhe/Approval	ENEC 03 - 0497 (PED) ISPESL	

SCHEMA ELETTRICO
Wiring diagram



2	07/04/09	AGGIORNATO CL. ISOLAMENTO E GRADIENTE TERMICO	Z.R.	C.F.	D.B.
1	14/09/06	AGGIORNATO VALORI DI TOLLERANZA E DIFFERENZIALE	Z.R.	C.F.	D.B.
REV.	DATA	DESCRIZIONE MODIFICHE	DISEGNATO	APPROVATO	AO
DESCRIZIONE			DESCRIZIONE		SCALA
TERMOSTATO REGOLABILE IN CUSTODIA			ENCASED ADJUSTABLE THERMOSTAT		1 : 1
PRODOTTO		CLIENTE	DISEGNATO	DATA	
SOSTITUISCE IL		STATO	Z.R.	30/03/06	
SOSTITUITO DA		PESO GREZZO	APPROVATO	DATA	SCATOLATO
CODICE SEMILAVORATO		TRATTAMENTO TERMICO E/O SUPERFICIALE	C.F.	30/03/06	
CODICE MATERIA PRIMA			AO	DATA	QUOTE SENZA INDIC. DI TOLLERANZA
			R.M.	30/03/06	DESIGNO N.
T&G SPA Via T. Edison, 2 - 20040 BURAGO M. MILANO					7P1.1R306.00A
Il presente disegno è di proprietà della T&G SPA e non può essere riprodotto in nessun modo né usato per scopi diversi da quelli per i quali viene fornito. This drawing is property of the T&G SPA and shall not be reproduced in any manner, not used for any purpose other than for which it specifically furnished.					